

# B11

Kit de alarma doméstica  
Panel táctil LCD y módulo GSM /  
PSTN  
Envío de alertas mediante llamadas  
Detector PIR antimascotas  
Contacto magnético puerta/ventana  
Incluye 2 mandos y 2 tarjetas RFID



Completo sistema de alarma inalámbrico híbrido, con comunicación de avisos a través de tarjeta de teléfono y a través de llamadas, de manera que ambos sistemas redundantes doblan la seguridad del sistema. Sólo necesitará disponer de una tarjeta con cobertura GSM y una línea telefónica convencional (PSTN / RTC) para mantener vigilado su hogar o negocio. Y sin ningún tipo de cuota o suscripción mensual, usted recibirá en su teléfono móvil las llamadas de alerta, enviadas directamente por la alarma. Además, al ser totalmente inalámbrica, no tendrá que conectar ningún equipo mediante cables.

Este magnífico kit cuenta con todo lo necesario para que usted mismo pueda instalarse una alarma que le avisará a su teléfono móvil ante cualquier intento de robo o intrusión. Está formado por el panel de control, un sensor de movimiento PIR antimascotas, un detector de apertura de puerta/ventana, dos mandos a distancia y dos tarjetas de proximidad RFID.

La principal ventaja que presenta el panel de control es que podrá configurar todo el sistema de alarma desde el propio panel sin ninguna complejidad, gracias a su teclado alfanumérico táctil y a su pantalla LCD. Además, si tiene un Smartphone (iPhone ó Android), puede descargarse totalmente gratis la aplicación del fabricante (B11 Alarm), para configurar, armar y desarmar el sistema remotamente.

- Fabricado en metacrilato y con teclado alfanumérico táctil y pantalla LCD
- Módulo PSTN, usted sólo deberá conectarlo a una roseta para dotarlo de acceso a la línea telefónica
- Módulo GSM, sólo deberá insertar una tarjeta de teléfono GSM de cualquier operador
- El panel de control le llamará o le enviará un SMS ante cualquier evento
- Botones de armado total y armado parcial
- Botón de emergencia, para llamar a un número preconfigurado
- Micrófono y altavoz, diseñados para verificar por audio lo que ocurre en su propiedad
- Botón para grabar un mensaje de voz que quedará guardado en el sistema
- Sirena interna, con volumen configurable
- Lector de tarjetas de proximidad RFID
- Diseño atractivo, no romperá la estética de su hogar o negocio
- Alimentador DC de 12 V incluido, para alimentar el sistema
- 2 Baterías de 3.7V para backup en caso de que se corte la corriente eléctrica

# Especificaciones

## Panel De Control

Modelo	B11
Entrada de alimentación	AC 110V-240 V, 50/60 Hz
Salida de alimentación	DC 12 V 500 mA, 6 Wh
Batería de respaldo	2 baterías recargables de 3,7 V
Sirena interna	95 dB (Máximo volumen)
Frecuencia	433 MHz ( $\pm$ 75 KHz)
Número máximo de accesorios	10 controles remotos, 50 sensores inalámbricos, 50 TAGs
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 55° C
Humedad relativa	? 80% (sin condensación)
Dimensiones	130 (Al) x 185 (Al) x 27 (An) mm

## Contacto Magnético

Alimentación	1 pila AA de 1,5 V
Distancia de transmisión	? 80 m ( en espacio abierto)
Frecuencia	433 MHz ( $\pm$ 75 KHz)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Humedad relativa	? 80% (sin condensación)
Dimensiones transmisor	71 (Al) x 34 (An) x 17,5 (Fo) mm
Dimensiones magnético	51 (Al) x 12 (An) x 13,5 (Fo) mm

## Detector Pir

Alimentación	2 pilas AA de 1,5 V
Campo de detección	8 m / 110°
Inmunidad mascotas	? 25 Kg
Distancia de transmisión	? 80 m ( en espacio abierto)
Frecuencia	433 MHz ( $\pm$ 75 KHz)
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 55° C
Humedad relativa	? 80% (sin condensación)
Dimensiones (sin soporte)	108 (Al) x 52 (An) x 36,8 (Fo) mm
Dimensiones del soporte	52 (Al) x 30 (An) x 26,5 (Fo) mm