

SF-IPDM360W-5

Câmara IP Safire 5 Megapixel

1/2.5" Progressive CMOS

Compressão

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Lente 1.05 mm Fisheye | WDR

IR LEDs Alcance 8 m

WEB, DSS/PSS, Smartphone e NVR



Safire

Câmara IP

1/2.5" Progressive Scan CMOS

5 Megapixel (2560x1920)

Lente 1.05 mm Fisheye

0 Lux - IR Alcance 8 m

Compressão H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

IR CUT

WDR

Gravação no cartão SD

Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatível com ONVIF

Especificações

Marca	Safire
Sensor de imagem	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Iluminação mínima	0 Lux/ LEDs IR (8 m)
Resolução máxima	2560x1920
Taxa Main Stream	2560x1920, 2048x1536, 1280x960 (1~25 FPS)
Taxa Extra Stream	352x288, 704x576 (1~25 FPS)
Compressão	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps - 16 Mbps
Lente	Lente 1.05 mm Fisheye
Funções básicas	Menu OSD, Day/Night com IR-CUT (ICR)
Melhoras de imagem	WDR, 3D-NR, BLC, AWB, AGC, ROI, Defog
Modos de visualização	Retificação até 8 ePTZ através do Safire Control Center
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR amovível
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT
Armazenagem interna	Cartão MicroSD até 128GB (não incluída)
Alarmes	Não dispõe
Áudio	Não dispõe
Acesso remoto	Navegador Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilidade	SAFIRE , ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentação	DC 12 V / 500 mA max, PoE IEEE802.3af
Grau de protecção	Interior
Temp. funcionamento	-10° C ~ +50° C
Dimensões	41 (Al) x 120 (Ø) mm
Peso	280 g