

XS-CV030PIR-FHAC

Câmara com PIR HDCVI X-Security
Gama IoT X-Security
2 Megapixel ECO
1/2.7" 2 Megapixel CMOS
Lente 2.8 mm | abrangência PIR 10 m
IR LEDs Alcance 20 m



X-Security
Câmara bullet HDCVI
Gama ECO
1/2.7" 2 Megapixel CMOS
HD 1080P (1920x1080)
Saída HDCVI
Lente 2.8 mm
Color 0.02Lux B/W 0.002Lux
0 Lux
IR Alcance 20 m
Detector PIR real com envio de alarme a gravador compatível X-Security por coaxial
Detecção: Faixa 10 m / Ângulo: 110°
Impermeável IP67

Especificações

Marca	X-Security
Gama	IoT X-Security
Sensor de imagem	1/2.7" 2 Megapixel CMOS
DSP	Integrado
Resolução	2 Mp, (1920x1080) a 25 FPS
Saída de vídeo	1 x BNC HDCVI
Iluminação mínima	0 Lux / IR LEDs (20 m)
Funções básicas	Menu OSD, Day/Night com IR-CUT (ICR)
Funções OSD configuráveis	DWDR, Smart IR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2DNR
Óptica	2.8 mm (H: 112°)
Campo de detecção PIR	10 m / H: 110° / Instalação 2.2-2.5 m
Indicação LEDs	LED Vermelho
Alimentação	DC 12 V / 350 mA max.
Grau de protecção	Impermeável IP67
Temp. funcionamento	-10° C ~ +50° C
Dimensões	146 (Fo) x 72 (An) x 83 (Al) mm
Peso	230 g