

XS-CV036-FHAC-IG

Câmara bullet HDCVI com função

Gateway

Gama IoT X-Security

2 Megapixel | lente 3.6 mm

Até 32 dispositivos sem fio

Apta para Exterior IP67

IR LEDs Alcance 30 m



X-Security

Câmara bullet HDCVI

1/2.7" 2 Megapixel CMOS

1080P (1920x1080)

Saída HDCVI

Lente 3.6mm

0 Lux - IR Alcance 30 m

IR CUT

Função IoT Gateway

Até 32 dispositivos sem fio

Alcance IoT até 100m

Impermeável IP67

Especificações

Marca	X-Security
Gama	HDCVI 2 Mpx IoT
Sensor de imagem	1/2.7" 2 Megapixel CMOS
DSP	Integrado
Resolução	2 Mp, (1920x1080) a 25 FPS
Saída de vídeo	1 x BNC HDCVI
Iluminação mínima	0 Lux / IR LEDs (30 m)
Funções básicas	Menu OSD, Day/Night com IR-CUT (ICR)
Funções OSD configuráveis	DWDR, Smart IR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2DNR
Óptica	3.6 mm (H: 89.9°)
Dispositivos IoT	Até 32 dispositivos sem fio
Alcance	100m max. em campo aberto
Alimentação	DC 12 V / 4.4W
Grau de protecção	Impermeável IP67
Temp. funcionamento	-40° C ~ +50° C
Dimensões	162 (Fo) x 70 (Ø) mm
Peso	220 g