

XS-IPCV927ZW-8

Câmara IP 8 Megapixel

1/3" Progressive Scan CMOS

Compressão

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Lente Motorizada 2.7~12 mm

Autofocus

IR LEDs 50 m / PoE IEEE802.3af

Detecção inteligente IVS



X-Security

Câmara IP

1/3" Progressive CMOS

8 Megapixel (3840x2160)

Lente Motorizada varifocal 2.7~12 mm Autofócus

0 Lux

IR Alcance 50 m

Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Impermeável IP67

Áudio

IR CUT

WDR

Alarmes

Gravação no cartão SD

Detecção inteligente: rostos, cruzamento de linha, intrusão

Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR

Compatível com ONVIF

Especificações

Marca	X-Security
Sensor de imagem	1/3" Progressive CMOS
Resolução máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Taxa Main Stream	8Mpx (1~15FPS), 3Mpx (1 ~ 25 FPS)
Taxa Extra Stream	D1 / 720p (1 ~ 25 FPS)
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	14 Kbps ~ 10 Mbps
Lente	Varifocal Motorizada Autofoco 2.7~ 12 mm
Iluminação mínima	0.05 Lux / F1.4 (Color)
Iluminação infravermelha	0 Lux / IR LEDs (50 m)
Melhoras de imagem	WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, Privacy Masking, Motion Detection, ROI, Mirror/Flip
Deteccção inteligente	Faces, cruzamento de linha, intrusão, mudanças de cenário, objeto abandonado/perdido
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR amovível
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT
Armazenagem interna	Entalhe para Cartão MicroSD, Max 128 GB
Alarmes	2 Entradas / 1 Relay
Áudio	1 Entrada / 1 Saída
Acesso remoto	Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone (DMSS) e NVR
Interoperabilidade	ONVIF
Alimentação	DC 12 V / 12.95W max., PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Grau de protecção	Impermeável IP67, Antivandalismo IK10
Dimensões	273 mm (Fo) x 95 (Ø) mm
Peso	1110 g