

# XS-SD7325-F4N1

Câmara 4N1 X-Security motorizada

500°/s

1080P (25FPS) / 720P (25/50FPS)

1/2.8" Sony© 2 Megapixel Starvis

0.005 Lux (Color), 0.0005 Lux (B/N)

Zoom Óptico 25X (4.8~120 mm)

WDR / Áudio / Alarmas / IP67 / IK10



## X-Security

Câmara dome motorizada HDTVI, HDCVI, AHD e Analógica

Alta Velocidade 500°/segundo

Zoom óptico 25X

Zoom digital 16X

1/2.8" Sony© 2 Megapixel Starvis

HD 1080P (1920x1080)

Saída 4 em 1

Lente varifocal 4.8~120 mm

Alta sensibilidade Starlight

0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.0005 Lux/F1.6 (B/N)

IR CUT

WDR

Áudio

Alarmes

Protocolos Pelco P/D suportados

Menu OSD

Uso exterior IP66

Suporte para parede incluído

# Especificações

Marca <sup>o</sup>	X-Security
Sensor de imagem	1/2.8" Sony <sup>o</sup> 2 Megapixel Starvis
Resolução	1080Pa 25 FPS / 720P a 50 FPS
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HDTV / HDCVI / AHD / CVBS
Iluminação mínima	0.005 Lux (color) / 0.0005 Lux (P/B)
Iluminação infravermelha	Não dispõe
Óptica	Varifocal 4.8-120 mm (Zoom óptico 25X)
Zoom digital	16 X
Electronic shutter	1/3s-1/30,000s
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR amovível
Controlo de ganhos	Auto / Manual
Compensação de luz de fundo	BLC, HLC, WDR (120dB), AWB, ATW, AGC, 2D/3D-NR, Privacy masking
Relação S/N	> 55 dB
Intervalo Pan/Tilt	Horizontal: 0°-360°, Vertical: 0°-90° auto flip 180°
Velocidade manual	Horizontal: 0.1° ~350° /s, Vertical: 0.1° ~250° /s
Velocidade entre Presets	Horizontal: 500° /s, Vertical: 500° /s
Posições preestabelecidas	300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicação	RS485, Pelco P / Pelco D / DH-SD
Áudio	1 entrada (Line In)
Alarmes	2 entradas / 1 relay NO/NC
Alimentação	AC 24 V / 1.5 A
Temp. funcionamento	-40° C ~ +60° C
Grau de protecção	IP67, Antivandalismo IK10
Dimensões (sem suporte)	253 mm (Al) x 186 (Ø) mm
Peso (sem suporte)	2500 g